

High-current test probe HSS-120 305 140 A 1505




Article HSS-120-0340



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Pointes haute intensité confirmées et robustes, offrant un rapport optimal taille/ampérage supportable
- Pointe basse résistance avec R_i typique : < 10 mOhms
- Pour l'emploi dans des tests fonctionnels et burn-in
- Grand choix de formes de tête et de forces de ressort pour un contact optimal avec l'objet à tester
- Réglage optimal des proportions de course dans l'interface de test : Le collet de pointe de test (cote E) est livrable en différentes hauteurs, ce qui permet en combinaison avec les douilles de contact une flexibilité maximale de la hauteur d'insertion.



Données générales

Groupe de produits:
Sous-groupe de produits:
Série:
Trame:
Mise en contact de:
Magnétique:
Type d'incorporation:
Système de changement rapide:
Hauteur d'incorporation réglable:
Sécurisé antitorision:
Douille de contact adaptée:
Température min.:
Température max.:
Conforme RoHS:

HSS standard (enfichée)

HSS standard (enfichée)

HSS-120

4 mm

Pad

oui

enfichable

oui

non

non

KS-113

-100 °C

200 °C

oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:

05 Circulaire (rayon intégral)

1,4 mm

A Or

3 CuBe

Diamètre de tête:

Forme de tête surface:

Forme de tête matériau:

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:

30 A

Résistance (R_i) typique:

10 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:

30,3 mm

Diamètre de douille de pointe:

2,65 mm

Course maximale:

5,3 mm

Précontrainte ressort:

0,45 N

Cote E / Cote de collet:

5

Force de ressort en course de travail:

1,5 N

Course de travail recommandée:

4 mm

POINTE HAUTE INTENSITÉ

High-current test probe HSS-120 305 140 A 1505

Article HSS-120-0340



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology



POINTE HAUTE INTENSITÉ

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointe haute intensité

