Artículo 2229





- Conector guía de alta precisión
- Contacto preciso y con poca fricción
- Exactitud de centrado de +/- 0.075 mm en combinación con casquillo guía #2196
- Montaje rápido y sencillo

Utilización

Los conectores guía se utilizan en combinación con los casquillos guía correspondientes para lograr contactos precisos y con poca fricción. Sobre todo para minimizar las fuerzas transversales y de torsión que actúan sobre el movimiento de carrera y garantizar un contacto con seguridad de proceso y exacto.





Ø8[.315] 4[.157] 12[.472] 30[1.181]

Datos generales

Grupo de productos: Accesorios mecánicos Serie: Tipo: Conector guía Modelo:

Tipo de accesorios: Accesorios customizados Material: 1,07 0,01 kg Montaje: 10 °C

Temperatura mín.: Temperatura máx.: Conforme RoHS:

Compatible con

Mesas de prueba manuales (MA): MA 2012 VA 3070 Mesas de prueba de vacío (VA): Juegos intercambiables para mesas de prueba manuales (ATS MA): ATS

Sin brida MAxx

FU

Datos técnicos

Rosca M4 Longitud: 30 mm 60°C Diámetro: 8 mm Sí

Accessories

Part no.	Designation	Version
2196	FUB-08-14-35-POM-BL-B	Guiding bush

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162 78467, Constance, Germany Phone +49 7531 8105-0 Customer hotline +49 7531 8105-888 Fax +49 7531 8105-65 info@ingun.com





