

Lichtwellenleiter LL-1,0-0,5

Artikel 33330



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Robuste Kunststoff-Lichtleiter für einfache und schnelle Steckmontage
- Verfügbar mit Außendurchmesser 2,3 mm und 1,0 mm
- Zahlreiche Montagehülsen aus KS-Sortiment verfügbar



Allgemeine Daten

Produktgruppe:

Baureihe:

Typ:

Ausführung:

Zubehörtyp:

Auslieferzustand:

Werkstoff:

Farbe:

Temperatur min.:

Temperatur max.:

RoHS-konform:

Lichtwellenleiter

LL

Lichtwellenleiter

1-fach Faser

Ausbauzubehör

Länge auf Anfrage (per Meter)

PE Polyethylen

Schwarz

-40 °C

70 °C

ja

Passend für

Schnittstellenblöcke (SB):

SB-LL

Technische Daten

Biegeradius min.:

20 mm

Durchmesser Lichtleiter-Mantel:

1 mm

Durchmesser Lichtleiter-Kern:

0,5 mm



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, Deutschland

Telefon +49 7531 8105-0

Kundenhotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

