



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- Per il montaggio sulla piastra di fissaggio (NHP)
- Raccomandato per ampliamenti con più di 300 contatti a molla o una forza superiore a 500 N
- Ogni fornitura comprende una barra con materiale di fissaggio

Utilizzo

Per rinforzare la piastra di fermo (NHP) per evitare la flessione dovuta alle elevate forze di ampliamento.

**Dati generali**

Gruppo di prodotti:

serie:

Tipo:

Versione:

Tipo di accessorio:

Stato di consegna:

materiale:

Larghezza:

Altezza:

Peso:

Temperatura min.:

Temperatura max.:

Conforme a RoHS:

moduli funzionali

FB-ATSMAXx

Barra di rinforzo NHP

Kit comprensivo di materiale di montaggio

Funzione aggiuntiva

1x barra di rinforzo

1.0037, zincato

10 mm

20 mm

0,8 kg

10 °C

60 °C

sì

Adatto per

Versione kit di ricambio:

Kit di ricambio MA (ATS MA):

no HF

ATS MA15

Dati tecnici

Montaggio:

Boccola filettata M4

474 mm

Lunghezza:

10 x 474 x 20 mm

Dimensioni esterne (LxPxA):

Reinforcement set

FB-VSL-KIT-NDH-ATSMA15

Articolo 115006



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
Moduli funzionali MA



ingun.com

MODULO FUNZIONIALE