

Flexible receptacle

HAS-807 HFM-4-VZ

Article HAS-807HFM-4-VZ



DIRECTEMENT AU PRODUIT


ingun®

Partner for Future Technology



- Mise en œuvre principalement dans les technologies d'avenir du marché automobile (p. ex. la conduite autonome)
- Logement flottant pour pointes de test haute fréquences HFS-807 mini-FAKRA avec zone de centrage : Décalage angulaire $\pm 0,6$ mm : $\pm 2^\circ$
- The complete assembly includes four HFS-807 303 051 A 6842 HFM-M test probes.
- Interface câble via câble High-Speed SMPM SE-FLX405-50SMPMFG050SMAMG
- Changement simple des pointes de test depuis le côté DUT, embout insert à visser : BIT-HFS-807 M-B, couple de serrage recommandé : 20 cNm

NEW

INGUN SELECTION



1:1



Données générales

Groupe de produits:

Série:

Sous-série:

Bague sertie:

Surface moletée:

Étanche au vide:

Conforme RoHS:

Douilles de contact flottantes (HAS)

HAS-807

HAS-807 Version flottante

non

non

non

oui

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:

34,6 mm

Flexible receptacle HAS-807 HFM-4-VZ







Article HAS-807HFM-4-VZ




DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]


Partner for Future Technology



HFS-807 303 051 A 6842 HFM-M, RF measurement setup



HFS-807 303 051 A 6842 HFM-M, RF measurement setup



Flexible receptacle **HAS-807 HFM-4-VZ**

Article HAS-807HFM-4-VZ



ingun[®]

Partner for Future Technology

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 12/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test



DOUILLES DE CONTACT

ingun.com