



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

- Mecanismo de accionamiento de cierre paralelo sin placa de montaje, sin interfaz interna
- Elevada fuerza de contacto
- Transferencia de señal libremente configurable
- Montaje sencillo, rápido y exacto
- Para utilización flexible



### Datos generales

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Grupo de productos:                  | Unidad de accionamiento manual |
| Serie principal:                     | ATM MAxxxx                     |
| Subserie:                            | ATM MA2xxx                     |
| Serie:                               | ATM MA21xx                     |
| Tamaño:                              | 2113                           |
| Tipo de mesa de prueba:              | Sin placa de montaje           |
| Generación de carrera de contacto:   | Manual                         |
| Señales interfaces máx.:             | 1700                           |
| Bloques de interfaces necesarios:    | No                             |
| Fuerza de contacto máx.:             | 2.000 N                        |
| Carrera de contacto paralela aprox.: | 15 mm                          |
| Temperatura mín.:                    | 10 °C                          |
| Temperatura máx.:                    | 60 °C                          |
| Conforme RoHS:                       | Sí                             |

### Datos técnicos

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Fuerza de cierre pisador:                 | 120 N              |
| Ángulo de apertura pisador:               | 69 °               |
| Dimensiones exteriores cerrado (AnxPxAl): | 578 x 524 x 101 mm |

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com

