

Test Probe

GKS-069 201 051 N 1000

产品 GKS-069-0009



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology



一般数据

产品组:
子产品组:
结构系列:
栅格:
触探装置, 所属:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
安装高度, 可调:
防扭转:
合适的针套:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

ICT / FCT (在线和功能测试)

细间距
GKS-069
1,27 mm
焊盘
是
插接式
是
否
否
KS-069
-40 °C
80 °C
是

针头形状数据

针头形状:
针头直径:
针头形状 表面:
针头形状 材料:

电气数据

载流能力/额定电流:
电阻 (Ri) 典型值:


机械数据

总长:
针管直径:
最大行程:
弹簧预紧力:
E 尺寸/卡环尺寸:
工作行程中的弹簧力:
建议工作行程:

01 30° 尖端, 自洁
0,51 mm
N 镍
2 钢

3 A
20 mOhm

16,5 mm
0,69 mm
2,8 mm
0,29 N
00
1 N
2,2 mm



Test Probe

GKS-069 201 051 N 1000


产品 GKS-069-0009



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真: +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
ICT/FCT 探针



ICT/FCT 探针