

Exchangeable kit ATS MA160/ESD

产品 30800-KIT




直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

- 无需工具即可快速设置, 无需后续调校即可使用
- 可提供标准型和 ESD 型, 不带内部接口
- 可个性化配置的信号传输装置, 采用 VG 端子板
- 压紧装置和探针支承单元可以用堆叠螺栓拧紧, 形成一个整体单元, 使针床受到保护
- 坚固耐用, 使用寿命长
- 可通过功能组件个性化扩展
- 详细的随附文件 (例如: 扩展图)



一般数据

产品组:
子系列:
结构系列:
规格:
交付状态:
联动治具用:
最大接口信号:
需要接口模块:
最大内部接口模块:
内部接口:
2 级触探装置:
双侧触探:
重量:
最小温度:
最大温度:
低电压:
RoHS 符合性:

ATS 手动测试治具 (MA)
ATS MAxxx
ATS MA160
ESD, 无接口
未安装
否
0
否
0
不存在
否
否
0,97 kg
10 °C
60 °C
否
是

适用于

手动测试治具 (MA):

MA 160

技术数据

压头长度: 20 mm
下部探针安装高度: 10,5 mm
电路板上净空高度: 18 mm
允许试验电压: 25VAC/60VDC
有效面积 (宽x深): 160 x 100 mm
外部尺寸 (宽x深x高): 206 x 118 x 108 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
手动测试治具替换套件



替换套件