




直接訪問產品

- 带有平行闭合驱动机构的手动测试治具, 用于以最高的质量和最小的间隙测试少量印制电路板
- 不带预配置测试系统接口的替换套件式测试治具
- 标准和 ESD 型替换套件可快速、无工具设置, 无需后续调校即可使用
- 可个性化配置、可快速松脱的信号传输装置, 采用 VG 端子板
- 详细的随附文件 (例如: 扩展图)

## INGUN SELECTION



## 一般数据

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 测试系统接口:         | 未预配置         |
| 产品组:            | 手动测试治具 (MA)  |
| 主系列:            | MA xxx       |
| 子系列:            | MA 3xx       |
| 结构系列:           | MA 350       |
| 尺寸:             | 350          |
| 治具类型:           | 替换套件式测试治具    |
| 触探行程实施:         | 手动           |
| 外壳类型:           | 扁平外壳         |
| 最大接口信号:         | 150          |
| 需要接口模块:         | 否            |
| 最大内部接口模块:       | 0            |
| 触探装置方向:         | 两侧 (上/下)     |
| 最大接触力:          | 300 N        |
| 平行触探行程约:        | 20 mm        |
| 重量:             | 4,54 kg      |
| 最小温度:           | 10 °C        |
| 最大温度:           | 60 °C        |
| 低电压:            | 否            |
| 静电放电 (ESD) 符合性: | 是, 采用合适的替换套件 |
| RoHS 符合性:       | 是            |

## 技术数据

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| 上部探针安装高度:                      | 16 mm              |
| 下部探针安装高度:                      | 10,5 mm            |
| 电路板上空净空高度:                     | 58 mm              |
| 易触及性 (深x高):                    | 120 x 150 mm       |
| Force of gas pressure springs: | 100 N              |
| 允许试验电压:                        | 25VAC/60VDC        |
| 压紧装置开启角度:                      | 65 °               |
| 标准规格:                          | 是, 采用合适的替换套件       |
| 标准有效面积 (宽x深):                  | 100 x 90 mm        |
| 静电放电 (ESD) 规格:                 | 是, 采用合适的替换套件       |
| 静电放电 (ESD) 有效面积 (宽x深):         | 100 x 90 mm        |
| 高频规格:                          | 否                  |
| 刚性滚针规格:                        | 否                  |
| 2 级规格:                         | 否                  |
| 上部附加触探装置 (ZSK):                | 是, 采用合适的附加选项       |
| 外部尺寸, 开 (宽x深x高):               | 170 x 330 x 381 mm |
| 外部尺寸, 闭 (宽x深x高):               | 170 x 365 x 251 mm |

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真 +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。11/25\_CN

关于该主题的更多信息  
手动测试治具 (MA)



手动测试治具