

# Interface support SSA-88xx-M-VA4060

Articolo 113533




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

- Alloggiamento interfaccia per l'interfaccia TERADYNE 88xx-M (Spectrum)
- Idealmente progettato per i connettori di prova VA 4060
- Montaggio semplice e rapido sul lato inferiore del connettore di prova
- Collegamento affidabile dal connettore di prova all'interfaccia del sistema

## Utilizzo

L'alloggiamento dell'interfaccia (SSA) serve a collegare in modo affidabile l'interfaccia (SST) al connettore di prova.



## Dati generali

Gruppo di prodotti:

serie:

Tipo:

Versione:

Tipo di accessorio:

Stato di consegna:

Larghezza:

Altezza:

Peso:

Temperatura min.:

Temperatura max.:

Conforme a RoHS:

Alloggiamento

SSA-VAxxxx

88xx-M (Teradyne)

VA 4060

Funzione aggiuntiva

non montato

556 mm

45,8 mm

1,2 kg

10 °C

60 °C

sì

## Adatto per

connettori di prova per vuoto (VA):

VA 4060

Accessori:

SST-88xx-M

## Dati tecnici

Lunghezza:

646 mm

Dimensioni esterne (LxPxA):

646 x 556 x 45,8 mm

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Ulteriori informazioni sull'argomento  
**Kit di connettori di prova**

