Connector - plug pole clamp STV-PK4-M4-SW

产品 3645





- 带爪形边缘、拴式绝缘头和绝缘环的极接线端子
- 直径4毫米的镀镍黄铜螺纹螺栓,带直径2毫米的横孔

用于在接口模块、设备机箱和控制面板中进行绝缘、防扭转安装,壁厚不超 过2毫米。







一般数据

产品组: 结构系列: 类型: 规格: 配件类型: 装配: 材料: 颜色:

最小温度:

最大温度: RoHS 符合性:



适用于

电气附件

STV 极端子

插孔 D4, 横向孔 D2

扩展配件

黄铜,镀镍 黑色

0,01 kg

-25 °C

100°C 是

接口模块 (SB):

技术数据

连接: 最大电流:

安装:

最大电压:

极数:

长度:

直径:

M4 螺纹螺栓 35 A 螺纹 M4 $30 \, \text{VAC} \, / \, 60 \, \text{VDC}$ 1 41,5 mm 4 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162 78467 Konstanz, 德国 中央办公室。+49 7531 8105-0 客户热线。+49 7531 8105-888 传真 +49 7531 8105-65 info@ingun.com

