





产品 HSS-118-0621



Partner for Future Technology

- 



产品组:
子产品组:
结构系列:
栅格:
触探装置, 所属:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
安装高度, 可调:
防扭转:
合适的针套:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

标准大电流探针(插接式)
标准大电流探针(插接式)
HSS-118
3 mm
接线柱
是
插接式
是
否
否
KS-112
-100 °C
200 °C
是

针头形状:
针头直径:
针头形状 表面:
针头形状 材料:

载流能力/额定电流:
电阻 (Ri) 典型值:

总长:
针管直径:
最大行程:
弹簧预紧力:
E 尺寸/卡环尺寸:
工作行程中的弹簧力:
建议工作行程:

06 网纹/锯齿状格
2,5 mm
A 金
3 铍铜

20 A
10 mOhm

38,3 mm
1,66 mm
5,3 mm
1 N
8
3 N
4 mm

High-current test probe HSS-118 306 250 A 3008


产品 HSS-118-0621



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真: +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
大电流探针



大电流探针