

Datos generales

Grupo de productos:	Accesorios (GKS / ADA)
Subgrupo de productos:	Puntas del recubrimiento de las piezas de prueba
Serie:	GKS-504
Rejilla:	4 mm
Contacto de:	PAD
Magnético:	Sí
Modo de montaje:	Enchufable
Sistema de cambio rápido:	No
Modo de conexión en la punta de contacto:	Enchufe
Altura de montaje ajustable:	No
Con sistema antigiro:	No
Pistón continuo:	∅1,4 x 7,0
Conector compatible:	SE-503
Casquillo de contacto compatible:	KS-113
Temperatura mín.:	-40 °C
Temperatura máx.:	80 °C
Conforme RoHS:	Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:	05 Circular (radio completo)
Diámetro de cabeza:	1,8 mm
Tipo de cabeza superficie:	N Níquel
Tipo de cabeza material:	3 CuBe

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:	5 A
Corriente nominal, conexión en el pistón:	12 A
Resistencia (Ri) típica:	30 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total:	56 mm
Diámetro de casquillo del perno:	2,65 mm
Carrera máxima:	14 mm
Precarga de muelle:	0,17 N
Medida E / dimensión del cuello:	10
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	0,5 N
Carrera de trabajo recomendada:	11,2 mm

Test Probe

GKS-504 305 180 N 0510


Artículo GKS-504-0001



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 12/25_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba

