## Steckverbinder BMA/SMA


# STV-BMA/SMA-M/F-18GHz-50OHM-

### FS






- Koaxial Steckverbinder
- Präzise Übergänge
- Hohe Kontaktsicherheit und Übertragungsqualität




#### **Allgemeine Daten**

Produktgruppe: Elektrisches Zubehör Baureihe: Тур: HF-Kontaktstecker Ausführung: Koaxial-Verbinder mit Flansch Zubehörtyp: Ausbauzubehör Bestückung: Female Werkstoff: Edelstahl Breite: 19 mm 0,01 kg Gewicht: Temperatur min.: -65 °C 125 °C Temperatur max.: RoHS-konform: ja

Frequenzbereich	Rückflussdämpfung	VSWR
0 GHz 18 GHz	20 dB	1.22





#### **Elektrische Daten**

Impedanz: 50 Ohm

#### Passend für

Schnittstellenblöcke (SB): SB-T-HF-004-18GHz-xx

#### **Technische Daten**

Anschluss: SMA
Montage: Senkung DIN74-AM2,5
Anzahl Pole: 1
Frequenz bis zu: 18 GHz
Länge: 18 mm
Durchmesser: 9,5 mm

#### **INGUN** Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162 78467 Konstanz, Deutschland Telefon +49 7531 8105-0 Kundenhotline +49 7531 8105-888 Fax +49 7531 8105-65 info@ingun.com







