




直接訪問產品



**一般数据**

产品组:  
子产品组:  
结构系列:  
栅格:  
触探装置, 所属:  
电磁:  
安装类型:  
快速更换系统:  
安装高度, 可调:  
防扭转:  
合适的针套:  
最小温度:  
最大温度:  
RoHS 符合性:

ICT / FCT (在线和功能测试)  
长行程弹簧探针  
GKS-013  
1 mm

是  
插接式  
是  
否  
否  
KS-040  
-40 °C  
80 °C  
是

**针头形状数据**

针头形状:  
针头直径:  
针头形状 表面:  
针头形状 材料:

38 150°短剑形, 自洁  
0,4 mm  
A 金  
2 钢

**电气数据**

载流能力/额定电流:  
电阻 (Ri) 典型值:

2 A  
20 mOhm

**机械数据**

总长:  
针管直径:  
最大行程:  
弹簧预紧力:  
E 尺寸/卡环尺寸:  
工作行程中的弹簧力:  
建议工作行程:

40,4 mm  
0,61 mm  
10 mm  
0,08 N  
00  
0,8 N  
8 mm

# Test Probe

## GKS-013 238 040 A 0800


产品 GKS-013-0001



直接訪問產品

# ingun®

Partner for Future Technology



### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真: +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。05/26\_CN

关于该主题的更多信息  
ICT/FCT 探针



ICT/FCT 探针