High-current test probe


HSS-150 319 400 A 5002

Article HSS-150-0125







- Pointes haute intensité confirmées et robustes, offrant un rapport optimal taille/ampérage supportable
- Pointe basse résistance avec Ri typique : < 10 mOhms
- Pour l'emploi dans des tests fonctionnels et burn-in
- Grand choix de formes de tête et de forces de ressort pour un contact optimal avec l'objet à tester
- Réglage optimal des proportions de course dans l'interface de test: Le collet de pointe de test (cote E) est livrable en différentes hauteurs, ce qui permet en combinaison avec les douilles de contact une flexibilité maximale de la hauteur d'insertion.









Données générales

Groupe de produits: HSS standard (enfichée) Sous-groupe de produits: HSS standard (enfichée) Série: HSS-150 Trame: 5,08 mm Mise en contact de: Grande broche Magnétique: oui enfichable Type d'incorporation: Système de changement rapide: oui Hauteur d'incorporation réglable: non Sécurisé antitorsion: non Douille de contact adaptée: KS-150 Température min.: -100 °C Température max.: 200°C Conforme RoHS: oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:

19 Cône intérieur, à fentes, autonettoyage
Diamètre de tête:

4 mm
Forme de tête surface:

A Or
Forme de tête matériau:

3 CuBe

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale: 50 A Résistance (Ri) typique: 10 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	38,5 mm
Diamètre de douille de pointe:	3,5 mm
Course maximale:	5,5 mm
Précontrainte ressort:	2,18 N
Cote E / Cote de collet:	2
Force de ressort en course de travail:	5 N
Course de travail recommandée:	4,4 mm

20 F

POINTE HAUTE INTENSITÉ

High-current test probe HSS-150 319 400 A 5002

Article HSS-150-0125







INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162 78467, Constance, Germany Phone +49 7531 8105-0 Customer hotline +49 7531 8105-888 Fax +49 7531 8105-65 info@ingun.com









Informations avancées sur le thème Pointe haute intensité

