





DIREKT ZUM PRODUKT

INGUN SELECTION



Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Baureihe:
Unterbaureihe:
Anschlussart Kontaktsteckhülse:
Pressring:
Oberfläche:
Kragendurchmesser:
Kragenhöhe:
Wire-Wrap Pfostenlänge:
Rändel:
Vakuumdicht:
RoHS-konform:

Kontaktsteckhülsen (KS)
KS-075
KS-075 Steckversion
Wire-Wrap
ja
Gold
1,47 mm
2 mm
10 mm
nein
nein
ja

Mechanische Daten

Gesamtlänge: 40 mm
Außendurchmesser: 1,32 mm

Montagebohrung

Montagebohrung in CEM1: 1,3 – 1,32 mm
Montagebohrung in FR4: 1,31 – 1,33 mm
Montagebohrung mit Pressring in CEM1: 1,39 – 1,4 mm
Montagebohrung mit Pressring in FR4: 1,39 – 1,4 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Weitere Informationen zum Thema
Kontaktstifte

