





Prüfung von Kabelschuhen

zur Überprüfung von Steckverbindern mit geometrisch eindeutig ausgerichteten Kontaktterminals



1:1



Données générales

Groupe de produits:
Sous-groupe de produits:
Série:
Trame:
Mise en contact de:
Magnétique:
Type d'incorporation:
Système de changement rapide:
Hauteur d'incorporation réglable:
Sécurisé antitorsion:
Température min.:
Température max.:
Conforme RoHS:

Pointes de test vissées
GKS sécurisée anti-torsion
Série: GKS-710
Trame: 2,54 mm
Connecteur femelle
oui
enfichable
non
non
oui
-40 °C
80 °C
oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête: 23 Burin
Diamètre de tête: 1,3 mm
Forme de tête surface: R Rhodium
Forme de tête matériau: 2 Acier

Caractéristiques électriques


Ampérage supportable / Intensité nominale: 5 A
Résistance (Ri) typique: 30 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 33,1 mm
Diamètre de douille de pointe: 1,65 mm
Course maximale: 5 mm
Précontrainte ressort: 1,06 N
Cote E / Cote de collet: 07
Force de ressort en course de travail: 3 N
Course de travail recommandée: 4 mm



DIRECTEMENT AU PRODUIT



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Informations avancées sur le thème
Pointes de test vissées

