

Test Probe

GKS-113 217 230 R 5005


产品 GKS-113-0360



ingun[®]

Partner for Future Technology

- 该款探针坚固耐用, 并且在针管上设计有突出的卡环 (限位止挡)
- 测试治具中行程条件的理想设置: 可提供不同高度的卡环 (E 尺寸), 与针套相结合, 实现以最大灵活性调整安装高度
- 配备不锈钢弹簧的型号, 用于 -100°C 至 +200°C 温度范围



Test Probe

GKS-113 217 230 R 5005

产品 GKS-113-0360



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

一般数据

产品组:
子产品组:
结构系列:
栅格:
触探装置, 所属:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
安装高度, 可调:
防扭转:
合适的针套:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

ICT / FCT (在线和功能测试)

公制标准

GKS-113

4 mm

是

插接式

是

否

否

KS-113

-40 °C

80 °C

是

针头形状数据

针头形状:

针头直径:

针头形状 表面:

针头形状 材料:

17 锥形, 带 6 个冲裁边, 自洁

2,3 mm

R 铈

2 钢

电气数据

载流能力/额定电流:

5 A

电阻 (Ri) 典型值:

30 mOhm

机械数据

总长:

30,3 mm

针管直径:

2,65 mm

最大行程:

5,3 mm

弹簧预紧力:

1,36 N

E 尺寸/卡环尺寸:


05

工作行程中的弹簧力:

5 N

建议工作行程:

4 mm



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。12/25_CN

关于该主题的更多信息
ICT/FCT 探针



ICT/FCT 探针