





DIREKT ZUM PRODUKT



1:1



Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Baureihe:
Unterbaureihe:
Anschlussart Kontaktsteckhülse:
Pressring:
Oberfläche:
Kragendurchmesser:
Kragenhöhe:
Wire-Wrap Pfostenlänge:
Rändel:
Vakuumdicht:
RoHS-konform:

Kontaktsteckhülsen (KS)
KS-112
KS-112 Steckversion
Wire-Wrap
ja
Gold
2,08 mm
8 mm
8,2 mm
nein
ja (< 1 ccm / min)
ja

Mechanische Daten

Gesamtlänge: 39 mm
Außendurchmesser: 2 mm

Montagebohrung

Montagebohrung in CEM1: 1,98 – 2 mm
Montagebohrung in FR4: 1,99 – 2,01 mm
Montagebohrung mit Pressring in CEM1: 2,03 – 2,05 mm
Montagebohrung mit Pressring in FR4: 2,03 – 2,05 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

