



DIREKT ZUM PRODUKT

### Allgemeine Daten

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Produktgruppe:                  | Kontaktsteckhülsen (KS) |
| Baureihe:                       | KS-100                  |
| Unterbaureihe:                  | KS-100 Steckversion     |
| Anschlussart Kontaktsteckhülse: | Wire-Wrap               |
| Pressring:                      | nein                    |
| Oberfläche:                     | Gold                    |
| Kragendurchmesser:              | 1,8 mm                  |
| Kragenhöhe:                     | 0,2 mm                  |
| Wire-Wrap Pfostenlänge:         | 18,2 mm                 |
| Rändel:                         | nein                    |
| Vakuumdicht:                    | ja (< 1 ccm / min)      |
| RoHS-konform:                   | ja                      |

### Mechanische Daten

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Gesamtlänge:      | 46,5 mm |
| Außendurchmesser: | 1,67 mm |

### Montagebohrung

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Montagebohrung in CEM1:               | 1,68 – 1,69 mm |
| Montagebohrung in FR4:                | 1,69 – 1,7 mm  |
| Montagebohrung mit Pressring in CEM1: | 1,7 – 1,75 mm  |
| Montagebohrung mit Pressring in FR4:  | 1,7 – 1,75 mm  |

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, Deutschland  
Telefon +49 7531 8105-0  
Kundenhotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Weitere Informationen zum Thema  
**Kontaktstifte**

