

Interface support SSA-GR228x-18-VA4040

Articolo 113543



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun®
Partner for Future Technology

- Alloggiamento di interfaccia per interfaccia TERADYNE GR228x-18/xx (LH, 12X)
- Idealmente progettato per i connettori di prova VA 4040
- Montaggio semplice e rapido sul lato inferiore del connettore di prova
- Collegamento affidabile dal connettore di prova all'interfaccia del sistema

Utilizzo

L'alloggiamento dell'interfaccia (SSA) serve a collegare in modo affidabile l'interfaccia (SST) al connettore di prova.



Dati generali

Gruppo di prodotti:

serie:

Tipo:

Versione:

Tipo di accessorio:

Stato di consegna:

Larghezza:

Altezza:

Peso:

Temperatura min.:

Temperatura max.:

Conforme a RoHS:

Alloggiamento
SSA-VAxxxx
GR228x-18 (Teradyne)

VA 4040

Funzione aggiuntiva

non montato

448 mm

96,5 mm

1,1 kg

10 °C

60 °C

sì

Adatto per

connettori di prova per vuoto (VA):

VA 4040

Accessori:

SST-GR228x-18/18

Dati tecnici

Lunghezza:

546 mm

Dimensioni esterne (LxPxA):

546 x 448 x 96,5 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Ulteriori informazioni sull'argomento
Kit di connettori di prova

