





直接訪問產品

Durchgangsprüfung

Zur Überprüfung von möglichen offenen Verbindungen, Kurzschlüssen und Fehlverdrahtungen

- 旋接式探针用于可能存在振动或意外出现横向和纵向力的应用情况(有效避免探针从针套中滑脱)
- 借助扭矩螺丝刀和批头式工具, 可将旋紧式探针牢固安装于KS中。同时, 可通过针套上的方头达到所需的旋入力矩。



1:1

一般数据

Screw-in torque max.:

产品组:

子产品组:

结构系列:

栅格:

触探装置, 所属:

电磁:

安装类型:

快速更换系统:

安装高度, 可调:

防扭转:

旋入扭矩:

合适的针套:

最小温度:

最大温度:

RoHS 符合性:

3 cNm

螺纹探针

拧入式弹簧探针

GKS-899

2,54 mm

焊盘

是

可旋入

是

否

2 - 3 cNm

KS-899 M

-40 °C

80 °C

是

针头形状数据

针头形状:

针头直径:

针头形状 表面:

针头形状 材料:

05 圆形 (全半径)

0,75 mm

A 金

3 铍铜

电气数据

载流能力/额定电流:

电阻 (Ri) 典型值:

5 A

20 mOhm

机械数据

总长:

针管直径:

最大行程:

弹簧预紧力:

E 尺寸/卡环尺寸:

工作行程中的弹簧力:

建议工作行程:

30,4 mm

1,37 mm

4,4 mm

0,5 N

2

3 N

3,5 mm

Test Probe

GKS-899 305 075 A3002MLP25-090

产品 GKS-899-0093



直接訪問產品

ingun[®]

Partner for Future Technology

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室。+49 7531 8105-0
客户热线。+49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
螺纹探针



螺纹探针