

Receptacle KS-112 30 M

产品 KS-11230M



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology



Kontaktsteckhülsen

Mit Gewinde zum Einpressen in das Trägermaterial

INGUN SELECTION

提示:

针套上有一个轴向通孔, 用于漏电测试。可通过焊接电缆将其封闭。焊接结束后, 针套是真空密封的。请注意: 如果处理不当, 焊料会进入针套内部。



一般数据

产品组:
结构系列:
子系列:
针套连接类型:
压环:
表面:
卡环直径:
卡环高度:
滚花:
真空密封:
RoHS 符合性:

针套 (KS)
KS-112
KS-112 M 旋接版
焊接
否
金
2,2 mm
0,2 mm
否
否
是

机械数据

总长:
外径:

35 mm
2 mm

安装孔

CEM1 中的安装孔:
FR4 中的安装孔:

1,98 – 1,99 mm
1,98 – 1,99 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。12/25_CN

关于该主题的更多信息
探针



ingun.com

针套