


Articolo KS-55047E08




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO



Partner for Future Technology



1:1



Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Serie sottostrutturale:
Tipo di connessione manicotto di contatto:
Anello di pressione:
Superficie:
Diametro del collare:
Altezza del collare:
Lunghezza del piolo a cavo avvolto:
Zigrinatura:
A prova di vuoto:
Conforme a RoHS:

Manicotti di contatto (KS)
KS-550
KS-550 versione a innesto
Wire-Wrap
sì
oro
1,05 mm
7,6 mm
8,6 mm
no
sì (< 1 ccm / min)
sì

Dati meccanici

Lunghezza totale:	40,2 mm
Diametro esterno:	0,95 mm

Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1:	0,96 – 0,98 mm
Foro di montaggio in FR4:	0,97 – 0,99 mm
Foro di montaggio con anello a pressione in CEM1:	0,96 – 0,98 mm
Foro di montaggio con anello a pressione in FR4:	0,97 – 0,99 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25 IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla



MANICOTTI DI CONTATTO

ingun.com