

Cable plug assembly, coaxial

SE-MF86-50MMPXMG080PC35MG

Artículo SE-MF86-0008




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Ensamblajes de enchufe o cable para puntas de prueba HFS



Datos generales

Grupo de productos:
Serie:
Subserie:
Temperatura mín.:
Temperatura máx.:
Conforme RoHS:

Datos eléctricos

Frecuencia máxima:
Impedancia:
Apantallado cable:
Potencia máxima:
Coeficiente de potencia:
Rigidez dieléctrica:
Coeficiente de amortiguamiento a:
Coeficiente de amortiguamiento b:

Ensamblajes (SE)
SE-MF86
Enchufe SE-MF86
-65 °C
90 °C
Sí

Datos de cable

Longitud del cable: 80 cm
Tipo de cable:
Protector antipliegue cable:
Amortiguación fmáx:

Manguera retráctil negra, 20 mm
3,57 dB

Datos de conector

Interfaz 1: MMPX
Sexo 1: M conductor de señal macho / conector / macho / plug
Modelo 1: recto
Interfaz 2: PC35
Sexo 2: M conductor de señal macho / conector / macho / plug
Modelo 2: recto
Momento interfaz 2: 100 cNm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 12/25_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba

