



DIREKT ZUM PRODUKT

- Parallel schließende Antriebseinheit mit Montageplatte, ohne interne Schnittstelle
- Hohe Kontaktkraft
- Frei konfigurierbare Signalübertragung mit VG-Leisten
- Einfache, schnelle und passgenaue Montage
- Flexibel einsetzbar

### INGUN SELECTION



#### Allgemeine Daten

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Produktgruppe:                 | Antriebseinheit, manuell |
| Hauptserie:                    | ATE MAxxx                |
| Baureihe:                      | ATE MA3xx                |
| Baugröße:                      | 350                      |
| Prüfadaptertyp:                | Mit Montageplatte        |
| Kontakthuberzeugung:           | manuell                  |
| Schnittstellen-Signale max.:   | 150                      |
| Schnittstellenblöcke benötigt: | nein                     |
| Kontaktkraft max.:             | 300 N                    |
| Paralleler Kontakthub ca.:     | 20 mm                    |
| Temperatur min.:               | 10 °C                    |
| Temperatur max.:               | 60 °C                    |
| RoHS-konform:                  | ja                       |

#### Technische Daten

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Kraft Gasdruckfedern:          | 100 N              |
| Niederhalter-Öffnungswinkel:   | 65 °               |
| Außenmaße geöffnet (BxTxH):    | 145 x 140 x 310 mm |
| Außenmaße geschlossen (BxTxH): | 145 x 345 x 174 mm |

#### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, Deutschland  
Telefon +49 7531 8105-0  
Kundenhotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Weitere Informationen zum Thema  
**Prüfadapter-Kits**

