

Receptacle

KS-150 30 M3-R

Artículo KS-15030M3-R




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO


ingun[®]

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION



1:1



Datos generales

Grupo de productos:

Serie:

Subserie:

Modo de conexión de casquillo de contacto:

Anillo de presión:

Superficie:

Diámetro de cuello:

Altura de cuello:

Moletado:

A prueba de vacío:

Conforme RoHS:

Receptáculos (KS)

KS-150

KS-150 M versión atornillada

Soldadura

No

Oro

4,3 mm

0,3 mm

Sí

No

Sí

Datos mecánicos

Longitud total:

43 mm

Diámetro externo:

4 mm

Orificio de montaje

Orificio de montaje en CEM1:

4 – 4,02 mm

Orificio de montaje en FR4:

4 – 4,02 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 12/25_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba



ingun.com

RECEPTÁCULOS