

Optical waveguide LL-1,0-0,5

Artículo 33330



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Robustos conductores luminosos de plástico para montaje enchufable rápido y sencillo
- Disponibles en diámetros externos de 2.3 mm y 1.0 mm
- Numerosos casquillos de montaje disponibles del surtido de conectores



Datos generales

Grupo de productos:

Serie:

Tipo:

Modelo:

Tipo de accesorios:

Estado de entrega:

Material:

Color:

Temperatura mín.:

Temperatura máx.:

Conforme RoHS:

Cable de fibra óptica

LL

Cable de fibra óptica

Fibra sencilla

Accesarios customizados

Longitud a petición (por metro)

PE Polietileno

Negro

-40 °C

70 °C

Sí

Compatible con

Bloques de interfaces (SB):

SB-LL

Datos técnicos

Radio de flexión mín.:

20 mm

Diámetro revestimiento de conductor de luz:

1 mm

Diámetro núcleo de conductor de luz:

0,5 mm



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

