

Interface

SST-TSO5x-1280

Articolo 52680



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology


- TERADYNE interfaccia TSO5x
- Collegamento affidabile dal connettore di prova all'interfaccia del sistema
- Montaggio semplice e rapido tramite l'apposito alloggiamento di interfaccia sul lato inferiore del connettore di prova

Utilizzo

L'interfaccia viene utilizzata come meccanismo di connessione/trasferimento per trasmettere in modo affidabile i segnali tra il connettore di prova e il sistema di test. Viene montata sul lato inferiore del connettore di prova utilizzando un apposito supporto di interfaccia.

Consegna

L'interfaccia è fornita popolata.



Dati generali

Gruppo di prodotti:	Interfacce per connettori
serie:	SST
Tipo:	Teradyne
Versione:	TSO5x
Tipo di accessorio:	Funzione aggiuntiva
Stato di consegna:	Attrezzato, 1920 KT-158 02
Segnali di interfaccia max.:	1280
Larghezza:	152 mm
Altezza:	6,5 mm
Peso:	0,95 kg
Temperatura min.:	10 °C
Temperatura max.:	60 °C
Conforme a RoHS:	sì

Adatto per

connettori di prova per vuoto (VA):	VA 4060
Accessori:	SSA-TSO5x

Dati tecnici

Lunghezza:	496 mm
Dimensioni esterne (LxPxA):	152 x 496 x 6,5 mm

Interface supports

Part no.	Designation	Version
113536	SSA-TSO5x-VA4060	Suitable to vacuum test fixtures VA 4060

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 03/26_IT