






- Transmissions conformes CEM des hautes fréquences pour relier la carte de circuits haute sensibilité au système de mesure, en provenance de la, et vers la, zone blindée
- Passage, sûr en processus, de lignes/conduites dans la zone du blindage

#### Utilisation


Avec la transmission des hautes fréquences, des conduites/lignes quelconques peuvent être posées dans la chambre haute fréquence sans que l'atténuation par blindage en dessous de 8 GHz soit influencée négativement.







G1/8



### Données générales

Groupe de produits: Série: Type: Version: Type d'accessoire:

État à la livraison: Poids:

Température min.: Température max.: Conforme RoHS:

Accessoires HF HF-U Transmission HF Réalisation CEM

Ø25[.984]

Ø26[1.024]

Accessoires d'équipement non monté 0,02 kg 10 °C 60°C

oui

### Adapté aux

G1/8

Kits de remplacement version: HF Kits de remplacement MA (ATS MA): ATS MAXX/HF/AL/ESD

## Caractéristiques techniques


Raccordement: G1/8 Nombre de pôles: Fréquence jusqu'à: 8 GHz Longueur: 48 mm Diamètre: 26 mm

Article 43490









# **INGUN** Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162 78467, Constance, Germany Phone +49 7531 8105-0 Customer hotline +49 7531 8105-888 Fax +49 7531 8105-65 info@ingun.com





