

High-Frequency Probe

HFS-840 201 051 A 8006

产品 HFS-840-0285






直接訪問產品



ingun®

Partner for Future Technology

- 长型标准产品系列
- 最高 4 GHz
- 电缆接口 MCX
- 插入式
- 针套, KS-810, KS-810 R, KS-810 F



1:1



一般数据

产品组:
结构系列:
子系列:
栅格:
被测器件/触点:
安装类型:
浮动安放:
防扭转:
贯通式活塞:
合适的组件接口:
合适的组件公母性:
探针 (KS) 子系列:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

HFS 高频探针
HFS-840
HFS-840
5,8 mm
PCB 同轴闭合
插接式
否
是
是
MCX 50 Ohm
M 信号线公头/插头
KS-810 插接版
-40 °C
80 °C
是

信号导体数据

信号线针头形状:
信号线针头直径:
信号线针头形状 材料:
信号线针头形状 表面:
信号线数:
信号线, 可更换:
信号线工作行程:
工作行程中每个信号线的弹簧力:
信号线最大行程:
信号线最大载流能力:

01 30° 尖端, 自洁
0,51 mm
2 钢
A 金
1
GKS-051-0007
2 mm
2 N
3,7 mm
2 A

电气数据

频率范围最高:
阻抗:

4 GHz
50 Ohm

机械数据

工作行程中的总弹簧力:
总长:
针管直径:
安装高度, 不含针套:

8 N
43 mm
4,5 mm
11,5 mm

外导体数据

外导线针头形状:
外导线针头直径:
工作行程中外导线的总弹簧力:
外导线工作行程:
外导线最大行程:
外导线可更换:
外导线最大载流能力:

06 网纹/锯齿状格
2,6 mm
6 N
4 mm
5 mm
KO-810-0156
10 A

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
高频探针



高频探针