




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**Dati generali**

Gruppo di prodotti: ICT / FCT (test in circuito e funzionale)  
 Sottogruppo di prodotti: fine pitch  
 serie: GKS-069  
 passo: 1,27 mm  
 Contatto tra: Pad  
 Magnetico: sì  
 Tipo di installazione: innestabile  
 Sistema di ricambio rapido: sì  
 Altezza di installazione regolabile: no  
 Antirottativo: no  
 Presa di contatto adeguata: KS-069  
 Temperatura min.: -40 °C  
 Temperatura max.: 80 °C  
 Conforme a RoHS: sì

**Dati sulla forma della testina**

forma della testina: 14 Corona, 4 punte, autopulente  
 Diametro della testina: 0,9 mm  
 Forma della testina superficie: A oro  
 Forma della testina materiale: 2 Acciaio

14 Corona, 4 punte, autopulente  
 0,9 mm  
 A oro  
 2 Acciaio

**Dati elettrici**

Capacità di corrente / corrente nominale: 3 A  
 Resistenza (R<sub>i</sub>) tipica: 20 mOhm

**Dati meccanici**

Lunghezza totale: 16,5 mm  
 Diametro del manicotto di contatto: 0,69 mm  
 Corsa massima: 2,8 mm  
 Precarico della molla: 0,42 N  
 Misura E / misura collare: 00  
 Forza elastica con corsa di lavoro: 0,7 N  
 Cons. corsa di espansione: 2,2 mm

Test Probe

**GKS-069 214 090 A 0700**


Articolo GKS-069-0030



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology



**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 11/25\_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento  
[Contatti a molla ICT-FCT](#)



[ingun.com](http://ingun.com)

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT