




DIRECTEMENT AU PRODUIT

- Conception robuste et compacte pour applications ICT/FCT difficiles en espaces exigus
- Pour un contact optimal au niveau des points de test (p. ex. PAD, VIA et PIN), différentes formes de têtes sont disponibles au choix en différents diamètres et finitions. De même, différentes forces de ressort sont disponibles.

**Données générales**

Groupe de produits:  
Sous-groupe de produits:

ICT / FCT (test en circuit et test de fonction)  
GKS courtes / robustes

Série:

GKS-004

Trame:

4,75 mm

Mise en contact de:

Grande broche

Magnétique:

oui

Type d'incorporation:

enfichable

Système de changement rapide:

oui

Hauteur d'incorporation réglable:

non

Sécurisé antitorsion:

non

Douille de contact adaptée:

KS-004

Température min.:

-40 °C

Température max.:

80 °C

Conforme RoHS:

oui

03 Cône intérieur  
3,96 mm  
A Or  
2 Acier

**Données sur la forme de tête**

Forme de tête:  
Diamètre de tête:  
Forme de tête surface:  
Forme de tête matériau:

6 A  
20 mOhm

**Caractéristiques électriques**

Ampérage supportable / Intensité nominale:  
Résistance (R<sub>i</sub>) typique:

00

3 N

4,4 mm

**Caractéristiques mécaniques**


Longueur totale:  
Diamètre de douille de pointe:  
Course maximale:  
Précontrainte ressort:  
Cote E / Cote de collet:  
Force de ressort en course de travail:  
Course de travail recommandée:

# Test Probe GKS-004 203 396 A 3000

Article GKS-004-0014



**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology



## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 11/25\_FR

2 / 2

Informations avancées sur le thème  
**Pointes de test ICT/FCT**



[ingun.com](http://ingun.com)