







直接訪問產品

- 该款探针坚固耐用,并且在针管上设计有突出的卡环(限位止挡)
- 测试治具中行程条件的理想设置:可提供不同高度的卡环(E尺寸),与针套相结合,实现以最大灵活性调整安装高度
- 配备不锈钢弹簧的型号,用于 -100°C 至 +200°C 温度范围



### 一般数据

产品组:  
子产品组:  
结构系列:  
栅格:  
触探装置,所属:  
电磁:  
安装类型:  
快速更换系统:  
安装高度,可调:  
防扭转:  
合适的针套:  
最小温度:  
最大温度:  
RoHS 符合性:

ICT / FCT (在线和功能测试)  
公制标准  
GKS-113  
4 mm  
接线柱  
是  
插接式  
是  
否  
否  
KS-113  
-40 °C  
80 °C  
是

### 针头形状数据

针头形状: 02 平面  
针头直径: 3 mm  
针头形状 表面: A 金  
针头形状 材料: 3 镀铜

### 电气数据

载流能力/额定电流: 5 A  
电阻 (Ri) 典型值: 30 mOhm

### 机械数据

总长: 27,3 mm  
针管直径: 2,65 mm  
最大行程: 5,3 mm  
弹簧预紧力: 0,1 N  
E 尺寸/卡环尺寸: 02  
工作行程中的弹簧力: 0,3 N  
建议工作行程: 4 mm

# Test Probe

## GKS-113 302 300 A 0302


产品 GKS-113-1082



直接訪問產品

# ingun®

Partner for Future Technology



### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室。+49 7531 8105-0  
客户热线。+49 7531 8105-888  
传真 +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。12/25\_CN

关于该主题的更多信息  
ICT/FCT 探针



ICT/FCT 探针