







DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

- Puntas de prueba robustas y estables con cuello marcado (tope) en el casquillo del perno
- Ajuste óptimo de las proporciones de carrera en la mesa de prueba: El cuello (medida E) está disponible en diferentes alturas, lo cual en combinación con los receptáculos permite una máxima flexibilidad de la altura de montaje
- Están disponibles variantes con resorte de acero inoxidable para temperaturas de -100 °C hasta +200 °C



1:1



Datos generales

Grupo de productos: ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento)

Subgrupo de productos: Estándar métrico

Serie: GKS-113

Rejilla: 4,5 mm

Contacto de: Sí

Magnético: Enchufable

Modo de montaje: Sí

Sistema de cambio rápido: No

Altura de montaje ajustable: No

Con sistema antigiro: KS-113

Casquillo de contacto compatible: -40 °C

Temperatura mín.: 80 °C

Temperatura máx.: Sí

Conforme RoHS:

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal: 87 Hexagonal 90°, plana al frente

4 mm

N Níquel

2 Acero

Diámetro de cabeza:

Tipo de cabeza superficie:

Tipo de cabeza material:

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal: 5 A

30 mOhm

Resistencia (R_i) típica:

Datos mecánicos

Longitud total: 27,3 mm

2,65 mm

Diámetro de casquillo del perno: 5,3 mm

0,8 N

Carrera máxima: 0,2

3 N

Precarga de muelle: 4 mm

Medida E / dimensión del cuello: 4 mm

Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo: Carrera de trabajo recomendada:

Test Probe

GKS-113 287 400 N 3002


Artículo GKS-113-0691



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 12/25_ES

2 / 2

Más información sobre el tema
ICT/FCT Puntas de prueba



ingun.com

ICT/FCT PUNTAS DE PRUEBA