

# Receptacle KS-100 47 G

Article KS-10047G



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION



## Données générales

Groupe de produits:  
Série:  
Sous-série:  
Type de raccordement douille de contact:  
Bague sertie:  
Surface:  
Diamètre de collet:  
Hauteur de col:  
Longueur de broche Wire-Wrap:  
Surface moletée:  
Étanche au vide:  
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)  
KS-100  
KS-100 Version enfichée  
Wire-Wrap  
oui  
or  
1,85 mm  
7,6 mm  
10 mm  
non  
oui (< 1 cm<sup>3</sup> / min)  
oui

## Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 40 mm  
Diamètre extérieur: 1,67 mm

## Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1: 1,68 – 1,69 mm  
Alésage de montage en FR4: 1,69 – 1,7 mm  
Alésage de montage avec bague sertie en CEM1: 1,71 – 1,73 mm  
Alésage de montage avec bague sertie en FR4: 1,72 – 1,74 mm

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 11/25\_FR

Informations avancées sur le thème  
Pointes de test



DOUILLES DE CONTACT

ingun.com