

Cable plug assembly, coaxial SE-EF316D-50MCXMG080SMAMG

Articolo SE-EF316D-0016



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Assemblaggi di spine o cavi per contatti a molla HFS



Dati generali

Gruppo di prodotti:

serie:

Serie sottostrutturale:

Temperatura min.:

Temperatura max.:

Conforme a RoHS:

Dati elettrici

Frequenza massima:

Impedenza:

Cavo di schermatura:

Potenza massima:

Coefficiente di potenza:

Rigidità dielettrica:

Coefficiente di ammortizzamento a:

Coefficiente di ammortizzamento b:

assemblaggi (SE)

SE-EF316D

Spina SE-EF316D

-40 °C

105 °C

sì

Interfaccia 1:

MCX

Genere 1: M conduttore di segnale maschio/spina / maschio/spina

straight dritto

Versione 1:

SMA

Interfaccia 2:

Genere 2: M conduttore di segnale maschio/spina / maschio/spina

straight dritto

Versione 2:

45 cNm

Coppia interfaccia 2:

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Ulteriori informazioni sull'argomento
[Contatti a molla](#)



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 12/25_IT

