





直接訪問產品

- 该款探针坚固耐用,并且在针管上设计有突出的卡环(限位阻挡)
- 测试治具中行程条件的理想设置:可提供不同高度的卡环(E尺寸),与针套相结合,实现以最大灵活性调整安装高度
- 中部经滚压处理的型号具有较小的摆动间隙,可用于触探较小测试点。



一般数据

产品组:
子产品组:
结构系列:
栅格:
触探装置,所属:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
安装高度,可调:
防扭转:
合适的针套:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

ICT / FCT (在线和功能测试)
公制标准
GKS-204
2,54 mm

是
插接式
是
否
否
KS-204
-40 °C
80 °C
是

针头形状数据

针头形状:
针头直径:
针头形状 表面:
针头形状 材料:

91 40°短剑形 (4 重), 自洁
1,3 mm
G 金
2 钢

电气数据

载流能力/额定电流:
电阻 (Ri) 典型值:

5 A
20 mOhm

机械数据

总长:
针管直径:
最大行程:
弹簧预紧力:
E 尺寸/卡环尺寸:
工作行程中的弹簧力:
建议工作行程:

47,9 mm
1,66 mm
10 mm
0,43 N
03
1,5 N
8 mm

Test Probe

GKS-204 291 130 G 1503


产品 GKS-204-0225



直接訪問產品

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。12/25_CN

关于该主题的更多信息
ICT/FCT 探针



ICT/FCT 探针