







直接访问产品

- 该款探针坚固耐用，并且在针管上设计有突出的卡环（限位止挡）
- 测试治具中行程条件的理想设置：可提供不同高度的卡环（E 尺寸），与针套相结合，实现以最大灵活性调整安装高度
- 中部经滚压处理的型号具有较小的摆动间隙，可用于触探较小测试点。
- 配备不锈钢弹簧的型号，用于 -100°C 至 +200°C 温度范围



1:1



## 一般数据

产品组：  
子产品组：  
结构系列：  
栅格：  
触探装置，所属：  
电磁：  
安装类型：  
快速更换系统：  
安装高度，可调：  
防扭转：  
合适的针套：  
最小温度：  
最大温度：  
RoHS 符合性：

ICT / FCT (在线和功能测试)  
公制标准  
GKS-912  
2,54 mm  
接线柱  
是  
插接式  
是  
否  
否  
KS-112  
-40 °C  
80 °C  
是

## 针头形状数据

针头形状：  
针头直径：  
针头形状 表面：  
针头形状 材料：

## 电气数据

载流能力/额定电流：  
电阻 (Ri) 典型值：

## 机械数据

总长：  
针管直径：  
最大行程：  
弹簧预紧力：  
E 尺寸/卡环尺寸：  
工作行程中的弹簧力：  
建议工作行程：

06 网纹/锯齿状格  
1,8 mm  
R 铈  
3 镀铜

5 A  
20 mOhm

36 mm  
1,66 mm  
5 mm  
0,27 N  
06  
0,8 N  
4 mm

# Test Probe

## GKS-912 306 180 R 0806


产品 GKS-912-1962



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology



### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真 +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。12/25\_CN

关于该主题的更多信息  
ICT/FCT 探针



ICT/FCT 探针