

Gas pressure spring GDF-220-50-050N-A6-A6

Articolo 25695



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Molla a gas collaudata dal leader di mercato
- Conservare con la barra del pistone rivolta verso il basso

Nota:

Le molle a gas devono essere conservate con l'asta del pistone rivolta verso il basso, in modo che la guarnizione sia inumidita dall'interno. Non fa differenza se il pistone della molla a gas è estratto (scarico) o retratto (carico).



Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Tipo:
Versione:
Tipo di accessorio:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

molle a gas
GDF
molla a gas
Standard smorzato
Componenti di ricambio
10 °C
60 °C
sì

Dati tecnici

corsa:
Forza:
Lunghezza:
Lunghezza della molla a gas retratta:
Lunghezza pistone estratto:
Diametro di montaggio 1:
Diametro di montaggio 2:

50 mm
50 N
220 mm
170 mm
50 mm
6,2 mm
6,2 mm

Gas pressure spring
GDF-220-50-050N-A6-A6

Articolo 25695



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

