

# Receptacle KS-002 47 G


Articolo KS-00247G




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology



1:1



## Dati generali

Gruppo di prodotti:  
serie:  
Serie sottostrutturale:  
Tipo di connessione manicotto di contatto:  
Anello di pressione:  
Superficie:  
Diametro del collare:  
Altezza del collare:  
Zigrinatura:  
A prova di vuoto:  
Conforme a RoHS:

Manicotti di contatto (KS)  
serie: KS-002  
KS-002 versione a innesto  
Wire-Wrap  
sì  
oro  
1,78 mm  
6,1 mm  
no  
no  
sì

## Dati meccanici

Lunghezza totale: 33,5 mm  
Diametro esterno: 1,67 mm

## Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1: 1,68 – 1,69 mm  
Foro di montaggio in FR4: 1,68 – 1,69 mm  
Foro di montaggio con anello a pressione in CEM1: 1,7 – 1,75 mm  
Foro di montaggio con anello a pressione in FR4: 1,7 – 1,75 mm

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 03/26\_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento  
Contatti a molla

