High-current test probe


HSS-004 305 396 S 3000


Article HSS-004-0001





- Pointes haute intensité confirmées et robustes, offrant un rapport optimal taille/ampérage supportable
- Pointe basse résistance avec Ri typique : < 10 mOhms
- Pour l'emploi dans des tests fonctionnels et burn-in
- Grand choix de formes de tête et de forces de ressort pour un contact optimal avec l'objet à tester
- Réglage optimal des proportions de course dans l'interface de test: Le collet de pointe de test (cote E) est livrable en différentes hauteurs, ce qui permet en combinaison avec les douilles de contact une flexibilité maximale de la hauteur d'insertion.





Données générales

Groupe de produits: HSS selon norme internationale Sous-groupe de produits: HSS selon norme internationale Série: HSS-004 Trame: 4,75 mm Mise en contact de: Pad Magnétique: oui enfichable Type d'incorporation: Système de changement rapide: oui Hauteur d'incorporation réglable: non Sécurisé antitorsion: non Douille de contact adaptée: KS-004 Température min.: -100 °C Température max.: 200 °C Conforme RoHS: oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	05 Circulaire (rayon intégral)
Diamètre de tête:	3,96 mm
Forme de tête surface:	A Argent
Forme de tête matériau:	3 CuBe

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale: 32 A Résistance (Ri) typique: 10 mOhm

Caractéristiques mécaniques

33,6 mm
2,36 mm
6,35 mm
1,1 N
0
3 N
4,4 mm

1/2


POINTE HAUTE INTENSITÉ

High-current test probe HSS-004 305 396 S 3000

Article HSS-004-0001







INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162 78467, Constance, Germany Phone +49 7531 8105-0 Customer hotline +49 7531 8105-888 Fax +49 7531 8105-65 info@ingun.com









Informations avancées sur le thème Pointe haute intensité

