

Gefederter Kontaktstift GKS-502 302 140 A 5002


Artikel GKS-502-0025



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun®
Partner for Future Technology

- Robuste und stabile Kontaktstifte mit ausgeprägtem Kragen (Anschlag) an der Stifthülse
- Ausführung mit durchgehendem Kolben



Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Unterproduktgruppe:
Baureihe:
Raster:
Kontaktierung von:
Magnetisch:
Einbauart:
Schnellwechselsystem:
Anschlussart am Kontaktstift:
Einbauhöhe einstellbar:
Verdrehgesichert:
Durchgehender Kolben:
Passender Stecker:
Passende Kontaktsteckhülse:
Temperatur min.:
Temperatur max.:
RoHS-konform:

ICT / FCT (Incircuit- und Funktionstest)

Metrischer Standard

GKS-502

2,54 mm

Pfosten

ja

steckbar

nein

Stecker

nein

nein

Ø1,0 x 7,0

SE-502

KS-502 23

-100 °C

200 °C

ja

Daten zur Kopfform

Kopfform:

02 Flach

1,4 mm

A Gold

3 CuBe

Kopfdurchmesser:

Kopfform Oberfläche:

Kopfform Werkstoff:

Elektrische Daten

Strombelastbarkeit / Nennstrom:

8 A

Nennstrom, Anschluss am Kolben:

15 A

Durchgangswiderstand typisch max.:

100 mOhm

Durchgangswiderstand typisch max. (Anschluss am Kolben):

10 mOhm

Mechanische Daten

Gesamtlänge:

39,1 mm

Stifthülsendurchmesser:

2 mm

Maximaler Hub:

7 mm

Federvorspannung:

1,06 N

E-Maß / Kragenmaß:

02

Federkraft bei Arbeitshub:

5 N

Empf. Arbeitshub:

5,6 mm


Gefederter Kontaktstift GKS-502 302 140 A 5002

Artikel GKS-502-0025



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]
Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 12/25_DE

2 / 2

Weitere Informationen zum Thema
ICT/FCT Kontaktstifte



ingun.com