




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- Apertura semplice, sicura e servoassistita dell'alloggiamento
- Kit per la sostituzione con il supporto telescopico preassemblato del coperchio
- Per l'utilizzo in alloggiamenti standard e alti

Utilizzo

Due molle a gas nell'alloggiamento supportano l'apertura semplice, sicura e servoassistita dell'alloggiamento e ne aumentano la facilità d'uso.



Dati generali


Gruppo di prodotti:	moduli funzionali
serie:	FB-MAxxxx
Tipo:	Supporto del coperchio con molla a gas
Versione:	MA xxxx
Tipo di accessorio:	Funzione aggiuntiva
Stato di consegna:	2x GDF incl. materiale di montaggio
Peso:	1,96 kg
Temperatura min.:	10 °C
Temperatura max.:	60 °C
Conforme a RoHS:	sì

Adatto per

connettori di prova manuali (MA): MA xx14

Dati tecnici

corsa:	120 mm
Forza:	300 N
Lunghezza:	305 mm



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Ulteriori informazioni sull'argomento
Moduli funzionali MA

