




直接訪問產品

**一般数据**

产品组:  
子产品组:  
结构系列:  
栅格:  
触探装置, 所属:  
电磁:  
安装类型:  
快速更换系统:  
安装高度, 可调:  
防扭转:  
合适的针套:  
最小温度:  
最大温度:  
RoHS 符合性:

ICT / FCT (在线和功能测试)  
细间距  
GKS-181..00 带针套安装  
1,27 mm

是  
插接式  
是  
否  
否  
KS-181  
-40 °C  
80 °C  
是

**针头形状数据**

针头形状:  
针头直径:  
针头形状 表面:  
针头形状 材料:

**电气数据**

载流能力/额定电流:  
电阻 (Ri) 典型值:

**机械数据**

总长:  
针管直径:  
最大行程:  
弹簧预紧力:  
E 尺寸/卡环尺寸:  
工作行程中的弹簧力:  
建议工作行程:

91 40°短剑形 (4 重), 自洁  
0,8 mm  
N 镍  
2 钢

2 A  
20 mOhm

34,9 mm  
1 mm  
7,5 mm  
0,22 N  
0  
0,8 N  
5,5 mm

Test Probe

**GKS-181 291 080 N 0800**


产品 GKS-181-0024



直接訪問產品

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology



#### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真: +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。11/25\_CN

关于该主题的更多信息  
ICT/FCT 探针



ICT/FCT 探针