






Positionstest

Zur Überprüfung der korrekten Position des Kontaktterminals im Steckergehäuse

- Las agujas de disco se utilizan para verificar la posición correcta de las terminales de contactos (láminas de contacto) en las carcasas de los conectores. Al mismo tiempo puede realizarse una prueba de conexión. Solo con la posición correcta se establece un contacto mediante el pin de la aguja de disco.
- Para un contacto óptimo están disponibles diferentes formas de cabezal en diferentes diámetros de cabezal, diámetro de disco y longitudes de pines
- Modelo para puntas de prueba situadas especialmente cerca: el par de torsión de atornillado se ajusta con una herramienta con puntas de destornillador a través del disco



1:1



Datos generales

Screw-in torque max.:
Grupo de productos:
Subgrupo de productos:
Serie:
Rejilla:
Contacto de:
Magnético:
Modo de montaje:
Sistema de cambio rápido:
Altura de montaje ajustable:
Con sistema antigiro:
Par de apriete de atornillado:
Casquillo de contacto compatible:
Temperatura mín.:
Temperatura máx.:
Conforme RoHS:

5 cNm
Agujas de disco
Agujas de disco
T-912
2,54 mm
Poste
Sí
Atornillable
Sí
No
No
3 – 5 cNm
KS-112 M
-40 °C
80 °C
Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal: 02 Plana
Diámetro de cabeza: 1 mm
Tipo de cabeza superficie: A Oro
Tipo de cabeza material: 3 CuBe
Altura de cabeza aguja de disco: 3 mm
Diámetro disco: 2,1 mm

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal: 8 A
Resistencia (Ri) típica: 20 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total: 36 mm
Diámetro de casquillo del perno: 1,65 mm
Carrera máxima: 5 mm
Precarga de muelle: 0,5 N
Medida E / dimensión del cuello: 02
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo: 1,5 N
Carrera de trabajo recomendada: 4 mm

Test Probe

T-912 302 100 300 210A1502M

Artículo T-912-0104



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 12/25_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba atornilladas



PUNTAS DE PRUEBA ATORNILLADAS

ingun.com