Detection - contacted

FB-ABF-K-HMK-VAxxxx

Artículo 3408-KIT







- Detección tarjeta PCB contactada
- Consulta de estado con seguridad de proceso
- Montaje sencillo y rápido

Utilización

El grupo de componentes se utiliza para la detección "tarjeta PCB contactada"





Dat	-	COL	NO KO	
υai	LUS	uei	nera	כשו

Grupo de productos: Grupos de componentes funcionales Serie: FB-VAxxxx Tipo: Detección contactada Modelo: Contacto de señal de carrera Tipo de accesorios: Función adicional Estado de entrega: Interruptor incluyendo GKS-503-0006 Ancho: 22 mm Altura: 53,2 mm Peso: 0,02 kg 10 °C Temperatura mín.: 60 °C Temperatura máx.: Conforme RoHS:

Compatible con

Mesas de prueba de vacío (VA): VA 20xx


Datos técnicos Carrera: 6 mm Conexión: Punto de soldadura Fuerza: 1 N Corriente máx.: 1 A Montaje: M4 Tensión max.: 12 V Cantidad de polos: 3 Longitud: 30 mm 22 x 30 x 53,2 mm Dimensiones exteriores (AnxPxAl):

Detection - contacted FB-ABF-K-HMK-VAxxxx

Artículo 3408-KIT







INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162 78467, Constance, Germany Phone +49 7531 8105-0 Customer hotline +49 7531 8105-888 Fax +49 7531 8105-65 info@ingun.com









Más información sobre el tema Kits para fixturas

