

Receptacle

KS-100 47 05-18

Article KS-1004705-18



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

Données générales

Groupe de produits:	Douilles de contact (KS)
Série:	KS-100
Sous-série:	KS-100 Version enfichée
Type de raccordement douille de contact:	Wire-Wrap
Bague sertie:	non
Surface:	or
Diamètre de collet:	1,8 mm
Hauteur de col:	0,2 mm
Longueur de broche Wire-Wrap:	18,2 mm
Surface moletée:	non
Étanche au vide:	oui (< 1 cm ³ / min)
Conforme RoHS:	oui

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	46,5 mm
Diamètre extérieur:	1,67 mm

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1:	1,68 – 1,69 mm
Alésage de montage en FR4:	1,69 – 1,7 mm
Alésage de montage avec bague sertie en CEM1:	1,7 – 1,75 mm
Alésage de montage avec bague sertie en FR4:	1,7 – 1,75 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test



DOUILLES DE CONTACT

ingun.com