Bottom interchangeable kit

WSU KEYSIGHT/i1000D

Article 53790





- Kits amovibles confirmés, pour systèmes de test en ligne Keysight
- Mises en contact précises, sûres durant le processus, avec des guidages harmonisés de façon optimale
- Équipement modulaire avec partie inférieure (WSU) et partie supérieure (WSO)
- · Version robuste, longtemps stable, d'une longévité hors pair



Données générales

Groupe de produits: Kit amovible Inline (WS)
Sous-série:
Série:
Version: avec interface

État à la livraison: monté
Interface interne: présent non garni
Mise en contact à 2 niveaux: oui

Mise en contact de 2 filvedux.

Mise en contact des deux côtés:

Température min.:

10 °C

Température max.:

60 °C

Caractéristiques techniques

Hauteur d'incorporation pointe de test en haut: 16 mm
Hauteur d'incorporation pointe de test en bas: 13 mm
Hauteur d'incorporation pointe de test à 2 niveaux en haut: 16 mm
Hauteur d'incorporation pointe de test à 2 niveaux en bas: 18,3 mm
Hauteur libre au-dessus de la PCB: 58 mm
Surface utile (LxP): 390 x 280 mm
Dimensions hors tout (LxPxH): 470 x 369 x 125 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162 78467, Constance, Germany Phone +49 7531 8105-0 Customer hotline +49 7531 8105-888 Fax +49 7531 8105-65 info@ingun.com









Informations avancées sur le thème **Kit amovible en ligne**

